

6. SCHÉMA DE CÂBLAGE

6-1. SCHÉMA DE CÂBLAGE

► Ce document ne peut pas être utilisé sans l'autorisation de Samsung.

■ Informations de référence

Code	Désignation
ACL	Sous tension (courant alternatif)
ACN	Neutre (courant alternatif)
E	Terre
D/Ed	Bac de détergent
EV1	Vanne d'arrivée d'eau
VM	Porte à ouverture automatique
IAQ	Commutateur de trop-plein
FM	Débitmètre
P2	Pressostat de la résistance de séchage
P1	Détecteur de niveau d'eau (135/115)
ISB	Détecteur de niveau de liquide de rinçage
IES	Détecteur de manque de sel
ML	Pompe de lavage
C	Condensateur
PS	Pompe de vidange
Fusible	Fusible (3,15 A)
R	Résistance
DOOR1	Commutateur de porte
IS	Commutateur de porte
RE	Capteur de température (NTC)
NS	Néphélomètre/turbidité

Abréviation	Signification
BU	Bleu
YE	Jaune
GN	Vert
WH	Blanc
RD	Rouge
BK	Noir
PK	Rose
GY	Gris
OR	Orange
BR	Marron
PU	Violet
YE+GN	Bicolore Jaune/Vert

